

CARTER STANDARD - Pentek

- Carter à grande capacité de filtration
- Certifié NSF/ANSI 42



CARTER

Applications typiques de ce produit

Applications usuelles dans les domaines :
- agro-alimentaire
- toutes industries

Matériaux de construction

Cuve	: polypropylène
Tête	: polypropylène (HFPP)
Event	: acier inoxydable série 300, polypropylène et EPDM
Joints toriques	: Buna N

Informations techniques

Débit typique à 70 mbars

Fluide : eau 1Cp à température ambiante. 38L/min

Limites opératoires

Pression maximale : 8,6 bars
Température maximale : 51,7°C

CARTER REF.	Taille nominale	Type de CARTERS	Entrée sortie	Dimensions maximales
150102	10"	DOE	3/4"	311 mm x 130 mm (12-1/4" x 5-1/8")
150104	20"	DOE	3/4"	568 mm x 130 mm (22-3/8" x 5-1/8")

Notre sélection ne comporte que les carters possédant un évent et un filetage BSP.

ACCESSOIRES

- 150578 kit fixation (vis + équerre)
150295 Clé de démontage SW2 pour carter standard
151120 Joint torique BUNA-N



P Conforme aux exigences FDA
P Fabrication selon standard ISO 9000