

Gamme C1 - Cartouche Charbon actif

- Solution économique combinant la réduction des sédiments et l'adsorption sur charbon
- Grande capacité de rétention de sédiments et de réduction du chlore
- 5 microns nominal
- Longueur en 9-3/4" et 20"
- Composants testés et certifiés par NSF International sous le standard 42 NSF/ANSI



CHARBON ACTIF

Applications typiques de ce produit

- Clarification de l'eau
- Réduction du chlore

Matériaux de construction

Milieu filtrant :	cellulose imprégnée de charbon actif
Embout :	vinyle Plastisol
filet de protection :	polyéthylène
Armature	polypropylène
Couche support	cellulose-poly ester
Joint	Buna-N

C1- Perte de charge selon débit

155002	10"	0,27 bar @ 18,9 L/min
155597	20"	0,1 bar @ 18,9 L/min

Limites opératoires

Température d'utilisation : de 5 à 52 °C

REF.	Taille nominale	Dimensions	Seuil de filtration	Capacité de déchloration selon NSF std42
155002	10"	64 mm x 248 mm (2-1/2" x 9-3/4")	5 µm	> 9 500 L @ 3,8 L/min
155597	20"	64 mm x 508 mm (2-1/2" x 20")	5 µm	> 18 900 L @ 7,6 L/min

Conditionnement

1 carton de 10"	24 unités - 5 kg
1 carton de 20"	14 unités - 6 kg



✓ Tous les matériaux utilisés sont conformes aux exigences FDA