

Gamme CFB-PLUS - Cartouche Charbon actif

- CFB+ 9-3/4", CFB+ 20" et CFB+ 30"
Références en Big Blue® CFB+ 9-3/4"BB et CFB+ 20"BB
- Grande capacité d'adsorption de chlore
- Filtration en profondeur et adsorption sur charbon
- Seuil de filtration 5-10 microns
- Certifié NSF/ANSI STD 42

Applications typiques de ce produit

- Clarification de l'eau
- Réduction du chlore et du goût

Matériaux de construction

Milieu filtrant :	charbon actif compacté
Embout :	polypropylène
filet de protection :	polyéthylène
Joint :	Santoprene

CFB-PLUS - Perte de charge selon débit

Référence 255674	10"	(0,7 bar @ 3,8 Lpm)
Référence 255675	20"	(0,7 bar @ 7,6 Lpm)
Référence 255676	30"	(0,7 bar @ 11,4 Lpm)
Référence 255677	10"BB	(0,2 bar @ 7,6 Lpm)
Référence 255678	20"BB	(0,2 bar @ 11,4 Lpm)

P Tous les matériaux utilisés sont conformes aux exigences FDA

P Fabrication selon standard ISO 9000

Limites opératoires

Température d'utilisation : 5 à 82°C

CARTOUCHES REF.	Taille nominale	Dimensions	Embout	Capacité de déchloration selon NSF s td42
255674	10"	73 mm x 248 mm (2-7/8"x 9-3/4")	DOE	(>37 800 L @ 3,8 Lpm)
255675	20"	73 mm x 508 mm (2-7/8"x 20")	DOE	(>75 500 L @ 7,6 Lpm)
255676	30"	73 mm x 762 mm (2-7/8"x 30")	DOE	(>113 400 L @ 11,4 Lpm)
255677	10"BB	118 mm x 248mm (4-5/8"x 9-3/4")	SOE	(>94 500 L @ 7,6 Lpm)
255678	20"BB	118 mm x 508 mm (4-5/8"x 20")	SOE	(>189 000 L @ 11,4 Lpm)

