

Cartouche Charbon actif EP - Pentek

- Certifié NSF/ANSI STD 42
- Seuil de filtration 5 µm

Applications typiques de ce produit

- Clarification de l'eau
- Réduction du chlore



CHARBON ACTIF

P Conforme aux exigences FDA
P Fabrication selon standard ISO 9000

Matériaux de construction

Milieu filtrant :	charbon actif compacté
Embout :	polypropylène
Voile :	intérieur / extérieur polyoléfine
filet de protection :	polyéthylène
Joints :	Buna-N

Perte de charge selon débit

155531	10"	0.23 bar @ 3.8 Lpm
155529	20"	0.23 bar @ 7.6 Lpm
155548	10"BB	0.30 bar @ 7.6 Lpm
155583	20"BB	0.38 bar @ 19 Lpm

Limites opératoires

Température d'utilisation : 5 à 82°C



CARTOUCHES REF.	Taille nominale	Type de charbon	Embout	Capacité de déchloration selon NSF std42
155531	10"	houille	DOE	22700 L @ 3,8L/mn
155529	20"	houille	DOE	45400 L @ 7,6L/mn
155548	10"BB	houille	DOE	83300 L @ 7,6L/mn
155583	20"BB	houille	DOE	151400 L @ 15,2L/mn