

Gamme EPM - Cartouche Charbon actif

- Certifié NSF/ANSI STD 42
- Seuil de filtration 10 µm



**CHARBON
ACTIF**

P Tous les matériaux utilisés sont conformes aux exigences FDA

P Fabrication selon standard ISO 9000

Applications typiques de ce produit

- Clarification de l'eau
- Réduction du chlore

Matériaux de construction

Milieu filtrant :	charbon actif compacté
Embout :	polypropylène
Voile :	intérieur / extérieur polyoléfine
filet de protection :	polyéthylène
Joints :	Buna-N

Perte de charge selon débit

155634	10"	0.10 bar @ 3.8 Lpm
155635	20"	0.07 bar @ 7.6 Lpm
155782	10"BB	0.35 bar @ 7.6 Lpm
155783	20"BB	0.28 bar @ 15.1 Lpm

Limites opératoires

Température d'utilisation : 5 à 82°C



CARTOUCHES REF.	Taille nominale	Type de charbon	Embout	Capacité de déchloration selon NSF std42
155634	10"	houille DOE	11400	L @ 3,8L/mn
155635	20"	houille DOE		22700 L @ 7,6L/mn
155782	10"BB	houille DOE	56750	L @ 7,6L/mn
155783	20"BB	houille DOE	113500	L @ 15,2L/mn