

TW-CA CBG -et TW-CA CBG HY

Cartouche Charbon actif haute efficacité

- Certifiés par NSF international standard NSF42/ANSI
- Formé par frittage afin d'optimiser l'efficacité originale du charbon actif brut.
- Déchloration immédiate de haute efficacité pour réduire le chlore, les COV, pesticides, odeurs et améliorer le goût.
- Faible perte de pression, grande capacité de rétention, robustesse physique pour maintenir le débit avec des performances constantes durant une longue durée de vie.
- Fabriquées selon les recommandations de la NSF et FDA sur les caractéristiques des matériaux et du contrôle de process.



CHARBON ACTIF

Déchloration :

Format Standard - 5 microns

TW-CA510-CBG	36000 Liters @ 4 lpm
TW-CA520-CBG	56250 Liters @ 8 lpm

RINÇAGE ACIDE

TW-CA510-CBGHY	43200 Liters @ 4 lpm *
TW-CA520-CBGHY	67500 Liters @ 8 lpm *

Format BIG BLUE - 5 microns

TW-CA5BB10-CBG	64800 Liters @ 10 lpm
TW-CA5BB20-CBG	132000 Liters @ 10 lpm

RINÇAGE ACIDE

TW-CA5BB10-CBGHY	77760 Liters @ 10 lpm
TW-CA5BB20-CBGHY	158400 Liters @ 10 lpm*

Ces produits sont disponibles en 10 microns sur demande.

Référence	Longueur	Diamètre Extérieur
TW-CA...5-CBG	5" (127 mm)	2"1/2 (70 mm)
TW-CA...10-CBG	9"3/4 (248 mm)	2"1/2 (70 mm)
TW-CA...20-CBG	20" (508 mm)	2"1/2 (70 mm)
TW-CA...BB10-CBG	10" (254 mm)	4"1/2 (115 mm)
TW-CA...BB20-CBG	20" (508 mm)	4"1/2 (115 mm)

* articles en 10 et 20 pouces habituellement en stock