

Cartouche plissée R séries (Pentek®)

Les cartouches plissées offrent une grande surface de filtration pour une pré-filtration nominale en surface.

R30 : 30 µm nominal - R50 : 50 µm nominal

- Polyvalente et réutilisable
- Résistance bactérienne et chimique

Matériaux de construction

Milieu filtrant	Polyester non tissé
Armature	Polypropylène
Embout	Vinyle Plastisol

Applications typiques de ce produit

Applications résidentielles, commerciales et industrielles.

Les cartouches Pentair Pentek Série R sont fabriquées à partir d'un tissu en polyester durable, non-tissés et lavable.

Le support est plié autour d'un noyau en polypropylène pour une résistance supplémentaire.

Les capots plissés des cartouches standard sont immergés dans un thermo-réglage de vinyle plastisol.

La cartouche Big Blue a un embout moulé avec les joints.

Les extrémités plissées sont scellées par le bouchon d'extrémité avec un adhésif thermoplastique.

P Tous les matériaux utilisés sont conformes aux exigences FDA.

PLISSEE



Limites opératoires

Température d'utilisation : de 4.4 à 51.7°C



RÉFÉRENCES		Dimensions	Taille nominale	Capacité de déchloration selon NSF std42
R30-BB	155101-43	4.50" x 9.75" (114 mm x 248 mm)	30 µm	<1 p si @ 10 gpm (<0.07 bar @ 38 Lpm)
R50-BB	155053-43	4.50" x 9.75" (114 mm x 248 mm)	50 µm	<1 p si @ 10 gpm (<0.07 bar @ 38 Lpm)
R30-20BB	155430-43	4.50" x 20" (114 mm x 508 mm)	30 µm	<1 p si @ 20 gpm (<0.07 bar @ 76 Lpm)